



BOX RELE [B]

Barriere all'infrarosso attivo da finestra

● PORTATA VERSIONE NERA: 10 m

○ PORTATA VERSIONE BIANCA: 5 m

PUNTI DI FORZA

- Sincronismo ottico
- Numero raggi con doppia ottica: 4...8
- Posizione Fasci regolabile
- Tempo di Intervento: 150 mSec
- Funzione AND (adiacenti)
- Trasmissione ottica Stato Tx
- Batteria scarica con Buzzer (suono Differenziato Tx o Rx)
- Autonomia batterie maggiore di 5 anni
- Protezione anti-strappo

VERSIONI

BOX RELE 10

H = 1,0 m – 4 Raggi
Autonomia batteria: 6 anni

BOX RELE 15

H = 1,5 m – 5 Raggi
Autonomia batteria: 6 anni

BOX RELE 20

H = 2,0 m – 6 Raggi
Autonomia batteria: 6 anni

BOX RELE 25

H = 2,5 m – 8 Raggi
Autonomia batteria: 5 anni

BOX RELE 30

H = 3,0 m – 8 Raggi
Autonomia batteria: 5 anni

- Trasmissione ottica stato barriera Tx
- Trasmissione di tamper e batteria scarica a barriera ricevente

[B] = con suffisso B , versione completamente BIANCA



Uscite collegabili a trasmettitori per contatti
Dimensioni dello spazio libero interno
per il trasmettitore (34 x 100 x H 33 mm)



RICAMBI

BATCN

Batteria al litio 19 Ah
(n° 2 pezzi)



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batteria al Litio, autonomia maggiore di 5 anni
- Uscita allarme: N.C. a stato solido
- Uscite Tamper: N.C. a stato solido
- Uscita alimentazione 3 o 3,6 V (per trasmettitore di contatti)
- Profilo alluminio: (26 x 26) mm
- Possibilità taglio del profilo
- Colori disponibili: Bianco e Nero

IDEALE PER

- Protezione finestre
- Protezione porte
- Protezione porte-finestre

