



TOP HR [B]

Barriera ottica con elettronica incorporata e meccanica orientabile

- PORTATA VERSIONE NERA: 15 M EST. / 40 M INT.
- PORTATA VERSIONE BIANCA: 8 M EST. / 20 M INT.
- BASSISSIMI CONSUMI ENERGETICI
- FILTRO ANTI-SWITCHING
- TRIPLA OTTICA SU TX E DOPPIA SU RX
- SINCRONISMO OTTICO INTELLIGENTE
- NESSUN COLLEGAMENTO TRA PARTE TX E RX
- TAPPO RINFORZATO
- AGGIUNTA O ELIMINAZIONE RAGGI FACILMENTE ESEGUIBILE SUL LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

VERSIONI

TOP HR 05

H = 0,5 m – 2 Raggi (4 Incrociati)

TOP HR 15

H = 1,5 m – 6 Raggi (16 Incrociati)

TOP HR 10

H = 1,0 m – 4 Raggi (10 Incrociati)

TOP HR 20

H = 2,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

- Sincronismo OTTICO
- Fasci Doppi MOBILI DIRETTI/INCROCIATI
- Regolazione orizzontale 180°
- Portata selezionabile con jumper su Tx: 5 ÷ 20 m / 10 ÷ 40 m

Particolare elettronica incorporata



[B] = con suffisso B , versione completamente BIANCA



OPTIONAL

KIT RISC
 Kit di termostatazione
 ad innesto
 con alimentazione
 12 Vcc - 100 mA
 (2 pezzi)



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Assorbimento: 30 mA - (4 Raggi)
- Numero Raggi: 2...8
- Uscite: Allarme/Tamper N.C.
- Profilo alluminio: (26 x 26) mm
- Colori disponibili: Bianco e Nero
- IP55

REGOLAZIONI BARRIERA:

- (3 Programmi pre-impostati)
 MODO 1 - Allarme con 1 raggio e Raggi Diretti
 MODO 2 - Allarme con 2 raggi e Raggi Diretti
 MODO 3 - Allarme con 2 raggi e Raggi Incrociati
- Tempo Intervento = 240 m Sec (Modo 1)
- Tempo Intervento = 120 m Sec (Modi 2 e 3)
- Distanza min per raggi incrociati: 5 m
- Riconoscimento automatico n° raggi installati

