



## MICRO - doppie ottiche

Micro barriera ottica con elettronica incorporata – Portata 4 m

- LE DIMENSIONI PIU' PICCOLE DEL SETTORE
- DESIGN ELEGANTE E PRATICO
- BASSISSIMI CONSUMI ENERGETICI
- SINCRONISMO OTTICO INTELLIGENTE
- NESSUN COLLEGAMENTO TRA PARTE TX E RX
- FILTRO ANTI-SWITCHING INTEGRATO
- POSSIBILITA' INCROCIO RAGGI DA 50 cm (NUOVA OTTICA)
- OTTICHE DOPPIE ANTI-INSETTI

### VERSIONI

#### MICRO 05

H=0,5 m – 2 Raggi (4 Incrociati)

#### MICRO 20

H=2,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

#### MICRO 10

H=1,0 m – 4 Raggi (10 Incrociati)

#### MICRO 25

H=2,5 m – 10 Raggi (28 Incrociati)

#### MICRO 15

H=1,5 m – 6 Raggi (16 Incrociati)

Con suffisso "B", versione bianca

- Sincronismo ottico
- Fasci doppi ogni 25 cm

#### REGOLAZIONI BARRIERA: (3 Programmi pre-impostati)

- MODO 1 - Allarme con 1 raggio e raggi Diretti
- MODO 2 - Allarme con 2 raggi e raggi Diretti
- MODO 3 - Allarme con 2 raggi e raggi Incrociati

- Tempo Intervento = 240 mSec (Modo 1)
- Tempo Intervento = 120 mSec (Modi 2 e 3)





### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Assorbimento: 30 mA/4 Raggi
- Numero Raggi: diretti, 2 - - 10 / incrociati 4 - - 28
- Uscite: Allarme / Tamper N.C.
- Profilo alluminio: (17,5 x 14) mm
- Colori disponibili: Bianco e Nero
- IP 44

### IDEALE PER

- Finestre e porte
- Incasso: su richiesta, versione con uscita a filo senza tappi (si integra perfettamente nelle guide delle tapparelle)



## MICRO BARRIERA

